KAMA-407 10.00R20

Ширина профиля	**10.00**
Посадочный диаметр	**20**
Категория(индекс)	**J**
Тип рисунка протектора	**повышенной проходимости**

Технические характеристики

Типоразмер	**10.00R20**
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	**146/143**
Индекс категории скорости	**J**
Индекс давления PSI	**115**
Норма слойности	**16**
Тип конструкции	**радиальная**
Исполнение	**камерное**
Конструкция каркаса и брекера	**комбинированная**
Тип рисунка протектора	**повышенной проходимости**
Максимальная скорость, км/ч	**100**

Наружный диаметр, мм.	**1052 ± 16**
Ширина профиля, мм. (не более)	**275**
Статический радиус, мм.	**488 ± 7**
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс	**3,000**
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс	**2,725**
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	**8.1**
Обод рекомендуемый	**7.5-20**
Тип вентиля бескамерной шины	**-**
Ездовая камера	**10.00-20**
Тип вентиля ездовой камеры	**ГК-145**
Ободная лента	**7.7-20**
Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг	**50.5**
Дополнительная маркировка	**M+S, POR**