

NF 101 315/70R22.5



Ширина профиля

315

Высота профиля

70

Посадочный диаметр

22,5

Категория(индекс)

L

Тип рисунка протектора

Магистральная

Технические характеристики

Типоразмер!

315/70R22.5

Ось назначения рекомендуемая

Рулевая

Ось назначения допускаемая **

Ведущая

Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину

154/150 152/148

Индекс категории скорости

L M

Индекс давления PSI

130 120

Тип конструкции

Радиальная

Исполнение

Бескамерное

Конструкция каркаса и брекера

ЦМК

Тип рисунка протектора

Магистральная

Высота рисунка, мм

15.2

Максимальная скорость, км/ч	120 130
Наружный диаметр, мм.	1 014 ± 15
Ширина профиля, мм. (не более)	316
Статический радиус, мм.	468 ± 7
Масса шины, кг. (± 5%)	62.7
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	3 750 3 550
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	3 350 3 150
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	9,2 8,7
Обод рекомендуемый	9.00
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	-
Количество шипов, шт. *	ТУ 2521-150-98358561-2014