

NF 202 245/70R19.5



Ширина профиля

245

Высота профиля

70

Посадочный диаметр

19,5

Категория(индекс)

M

Тип рисунка протектора

Региональная

Технические характеристики

Типоразмер!

245/70R19.5

Ось назначения рекомендуемая

Рулевая

Ось назначения допускаемая **

Ведущая

Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину

136/134

Индекс категории скорости

M

Индекс давления PSI

115

Тип конструкции

Радиальная

Исполнение

Бескамерное

Конструкция каркаса и брекера

ЦМК

Тип рисунка протектора

Региональная

Высота рисунка, мм

14

Максимальная скорость, км/ч	130
Наружный диаметр, мм.	838 ± 13
Ширина профиля, мм. (не более)	252
Статический радиус, мм.	388 ± 6
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	2,240
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	2,120
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	8.1
Обод рекомендуемый	7.50
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S, 3PMSF
Количество шипов, шт. *	ТУ 22.11.13-114-98358561-2021