

NU 704 12.00R24



Ширина профиля	12.00
Посадочный диаметр	24
Категория(индекс)	K
Тип рисунка протектора	Карьерная

Технические характеристики

Типоразмер!	12.00R24
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Ось назначения допускаемая **	-
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	162/160
Индекс категории скорости	K
Индекс давления PSI	130
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Карьерная
Максимальная скорость, км/ч	110

Наружный диаметр, мм.	1230 ± 18
Ширина профиля, мм. (не более)	319
Статический радиус, мм.	575 ± 9
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	4,750
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	4,500
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	9.2
Обод рекомендуемый	8.50
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S, POR
Количество шипов, шт. *	ТУ 22.11.14-143-98358561-2021